

# Mistral 600~1600 STe

Onduleurs in-line de 600 à 1600 VA



## La Puissance sur Mesure

La gamme Mistral STe offre une protection optimale pour les ordinateurs et les périphériques. De 600 à 1600 VA, pour un usage personnel ou professionnel, ces onduleurs protègent tous types de postes de travail.

En cas de micro-coupures ou de variations de tension, leur système de régulation automatique de tension (AVR) relève (fonction boost) ou abaisse (fonction buck) la tension d'entrée pour fournir une alimentation stable aux appareils connectés.

Leur logiciel de contrôle communique avec l'ordinateur via un port USB et ferme automatiquement les applications en cours après avoir sauvegardé les données en cas de coupure prolongée. Il pourra même envoyer une alerte par courrier électronique.

Equipés d'un port RJ11, les communications téléphone, fax, modem et ADSL sont protégées en permanence contre les surtensions transitoires.

- Technologie IN-LINE
- Régulation Automatique de Tensions (AVR)
- 4 prises IEC onduleur & parasurtenseur
- Fonction Auto-Restart
- Protection contre les surchauffes
- Filtres EMI/RFI
- Protection tél./fax/modem/ADSL (RJ11)
- Communication USB avec l'ordinateur
- Câbles et logiciel INCLUS
- Assurance 120 000 €\*

MISTRAL	600 Ste	800 Ste	1000 Ste	1200 Ste	1600 Ste
Puissance	600 VA / 300 W	800 VA / 400 W	1000 VA / 500 W	1200 VA / 600 W	1600 VA / 800 W

### ENTRÉE

Phase	Monophasé
Tension nominale	230 VAC
Plage de tension	±25%
Fréquence	50/60Hz ±10%
Parasurtension	300 Joules
Prof. court circuit	Fusible
Prise	Schuko (câble solidaire)

### SORTIE

Tension (mode bat.)	230V ±10%
Forme d'onde	Mode normal : sinusoïdal / Mode batterie : sinusoïdal modifié
Fréquence	Mode normal : identique au secteur / Mode batterie : 50/60 Hz
Commutation	< 6 ms
Prises	IEC ×4

### COMMUNICATION

Prot. Tél./ fax / modem	RJ11
Informatique	USB
Logiciel	Inclus

### BATTERIE

Type	Étanche, Plomb-Acide, Sans entretien				
Recharge	8 heures (à 90%, après décharge complète)				
Autonomie (jusqu'à)	20 minutes				
Courant de charge	maximum 1.5A				
Batterie	12V/7Ah ×1	12V/7Ah ×1	12V/8Ah ×1	12V/7Ah ×2	12V/8Ah ×2

### AUTRES


Bruit (à 1m)	<45dB				
Température	0~40°C				
Humidité	5%~95% (sans condensation)				
Poids Net	5.2 kg	5.3 kg	6.5 kg	10.3	13
Dimensions	34 × 9.5 × 16.5			34 × 12.5 × 22	
Assurance*	120 000 €*				
Garantie	2 ans				

Référence SelfProtac	15021 0600 0STE0	15021 0800 0STE0	15021 1000 0STE0	15021 1200 0STE0	15021 1600 0STE0
Code EAN13 (Gencod)	3 760157 320013	3 760157 320215	3 760157 320222	3 760157 320239	3 760157 320246
Boite couleur	37.5 × 14.5 × 23 cm / 5.4 kg	37.5 × 14.5 × 23 cm / 5.5 kg	37.5 × 14.5 × 23 cm / 6.7 kg	37.5 × 14.5 × 23 cm / 10.5 kg	37.5 × 14.5 × 23 cm / 13.2 kg
Pièces par Carton	3 pcs	3 pcs	3 pcs	2 pcs	2 pcs
Pièces par Palette	126 pcs	126 pcs	126 pcs	60 pcs	60 pcs



- 1 Voyant rouge : mode batterie
- 2 Voyant jaune : batterie en charge
- 3 Voyant vert : mode normal
- 4 Bouton marche / arrêté
- 5 Port USB : raccordement à un ordinateur
- 6 Ports RJ11 : protection tél./fax/ADSL
- 7 Fusible : protection contre les surcharges
- 8 Câble de : raccordement au secteur
- 9 Prises de sorties : alimentation électrique

\* Assurance sur le matériel connecté : enregistrement obligatoire du produit, dans les 10 jours suivant la date d'achat, sur notre site



Les textes et images fournis dans ce document le sont à titre indicatif. SelfProtac se réserve le droit de les modifier sans préavis.